

Conoce nuestro SELLADOR DE SUPERFICIES INCOLOR



Sellador especialmente formulado para el tratamiento de impermeabilizaciones en base a dispersiones acrílicas o acrílicas estirenadas, ya que su base acuosa no provoca incompatibilidades químicas.

Presentaciones:

Tineta 25 Kilos (Unidad)

Galón 5 Kilos (Pack 4 galones)

APLICACIONES

Se recomienda su uso como terminación del tratamiento de impermeabilización con nuestro impermeabilizante caucho acrílico al que le confiere mayor resistencia y un acabado satinado con mayor duración estética.

PROPIEDADES

- Confiere a las superficies sobre las que se aplica una mayor resistencia a la abrasión y al desgaste, aumentando su durabilidad.
- Actúa como repelente del agua y del polvo, dejando un aspecto satinado y un perfecto acabado.
- Al fabricarse en base acuosa al igual que el Impermeabilizante sobre el que se aplica, presenta la misma elasticidad que este impidiendo la formación de pequeñas fracturas que dan a la superficie el aspecto de "tela de araña".
- Es de fácil aplicación, ya que no existe en su formulación ningún tipo de disolvente peligroso.
- Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Categoría A. Subcat. I: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente. Tipo BA. VOCmax 2007: 140 g/l. VOCmax 2010: 140 g/l. VOCmax Producto: 17 g/l.).



+56 9 2063 5544



info@sumax.cl



@sumax.cl



@sumax.spa

www.sumax.cl

Conoce nuestro SELLADOR DE SUPERFICIES INCOLOR



MODO DE EMPLEO

Para obtener un perfecto acabado se recomienda seguir los siguientes pasos:

1. La superficie ha de estar limpia y seca.
2. Aplicación de una primera mano: Emplear el producto tal y como se presenta en el envase, a brocha o rodillo, sobre la última capa del impermeabilizante totalmente seco. No conviene diluirlo en agua, pues perdería parte de sus propiedades.
3. Opcionalmente puede aplicarse una segunda mano cuando la anterior esté completamente seca.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS	
Aspecto*:	Líquido viscoso
Color*:	Blanco lechoso
Olor:	Característico
Densidad a 20 °C*:	1.020 ± 0.020 g/ml
pH:	8.5 ± 0.5
Viscosidad Brookfield (R2, 12 rpm)*:	1500 ± 500 mPa.s
T.M.F.F.:	5 °C
Solubilidad:	Total en agua
Flexibilidad:	Elevada
Tiempo de secado:	2-3 horas aprox.

RENDIMIENTO

Aprox. 6 m² por Kilo de producto
(dependerá del estado de la superficie)



+56 9 2063 5544



info@sumax.cl



@sumax.cl



@sumax.spa

www.sumax.cl